

PŘÍKLADY VYUŽITÍ TRAKTORŮ STEYR PRO TĚŽBU DŘEVA.



- Traktor STEYR Multi s originální lesnickou nástavbou, která vyniká robustností a univerzálností provedení.



- STEYR Multi UKT s lesnickou nástavbou od českého dodavatele, která umožňuje spojení s předním nízkým/středním nebo vysokým rampovačem a dvoububnovým navijákem s tažnou silou až 6 tun.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
PRO TĚŽBU DŘEVA



STEYR
TRAKTOREN

Radost se odlišit.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO TĚŽBU DŘEVA.

Traktory STEYR nabízejí ve svém sortimentu kompaktní a spolehlivé traktory, které jsou ideální pro těžební práce v lese a zároveň se dají přímo z výroby obléct do originální lesní ochrany.

Modelová řada KOMPAKT představuje jednodušší traktor, který zastane práci v lehké probírce. Vyrábí se od 55 do 115 koní s možností plně mechanického převodového ústrojí nebo s možností 2° násobiče a plazivých převodů v jednom. Zadní tříbodový závěs se zvedací silou 4270 kg je vhodný pro aplikaci s navijáky IGLAND 5001 se západkou.

Větší modelová řada MULTI představuje třídu samu pro sebe, nabízí kompaktní rozměry, zároveň komfort a technologie velkých traktorů. Traktory MULTI jsou k dispozici od 100 do 120 koní. Nové modely mají navýšenou celkovou hmotnost na 8000 kg. Zvedací síla zadního tříbodového závěsu je až 5600 kg a traktor disponuje hydrogenerátorem o výkonu 80 nebo 100 l/min. Výhodou jsou taktéž oddělené nádrže převodového ústrojí a hydraulického systému. Traktory řady MULTI jsou vhodné pro přestavbu dvoububnového navijáku IGLAND 6002 Pronto pro použití v českých podmínkách.

OCHRANA DO LESA

Ochrany traktoru pro práci v lese lze dodávat ve dvou provedení. První varianta je přímo od výrobce traktorů STEYR. Tato ochrana vyniká precizním zpracováním a uchycením k podvozku traktoru. Druhá varianta je montovaná v České republice a vyhovuje pro zástavbu navijáku na pevno.



MODELY PRO TĚŽBU DŘEVA



STEYR KOMPACT

Výkon: 75 – 115 k

Převodovka: 12x12 až 40x40 s plazivými převody.

Agregace: s předním rampovačem a zadním navijákem do tříbodového závěsu.



STEYR MULTI

Výkon: 110 – 120 k

Převodovka: 32x32 s robotickým řazením a 4° pod zatížením.

Agregace: s předním rampovačem a zadním navijákem na pevno nebo do tříbodového závěsu.

NABÍZENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



NAVIJÁKY
IGLAND



STEYR UKT
ČESKÉ ŘEŠENÍ PRO
ČESKÉ PODMÍNKY.



LESNÍ
PNEUMATIKY



RAMPOVAČE