

Cenová nabídka

Prodávající FOREST MERI s.r.o. Kroupova 102a, č.p. 427 Brno 625 00 č.ú. – IČO 26274485 DIČ CZ26274485 Zastoupený –	Kupující – – č.ú. – IČO – DIČ – Zastoupený –
--	--

Předmět smlouvy/nabídky:
Kolový traktor VALTRA T 234 DIRECT

Základní technické údaje

Délka	5.800 mm
Výška	3.130 mm
Světlá výška	600 mm
Pohotovostní hmotnost	7.300 kg
Maximální hmotnost	13.500 kg
Rozvor náprav	2.995 mm
Poloměr otáčení	5.250 mm
Max. hmotnost - přívěsu	13.560 kg
návěsu	13.560 kg


Barva Zelená metalická

Přesný odstín barvy je dán aktuální nabídkou výrobce

Obrázek je pouze ilustrativní - výbava ani barva neodpovídají zadané specifikaci

Verze 22.12.2017

#ODKAZ!

Motor	Agco Power 74AWF; 6 válců; zdvihový objem 7,4 litru
Výkon	220k/162kW při 1900 ot/min 184kW při 1900 ot/min - výkon uvedený v ZTP 250k/184kW při 1900 ot/min - maximální výkon při navýšení
Točivý moment	870 Nm při 1500 ot/min 910 Nm při 1500 ot/min - maximální točivý moment při navýšení
Emisní norma	TIER 4 / Stage IV (technologie SCR) Přehřev motoru 230 V Sigma Power - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
Převodovka	VALTRA bezestupňová převodovka s volbou čtyř pracovních rozsahů Pedálový nebo JOYSTICKOVÝ mód Volba automatického, nebo manuálního režimu Reverzace pod zatížením EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru Ovládání traktoru VALTRA SmartTouch včetně Joysticku pro ovládání hydraulických okruhů
Vývodová hřídel	Otáčky 540/1000 Ovládání vývodové hřídele na blatníku Výměnná koncovka 6-drážek, Ø 35 mm
Přední náprava	Hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol – –
Třibodový závěs	Zvedací síla 95 kN - mechanické vyrovnávání ramen Zesílený třibodový závěs včetně třetího bodu s rychloupínáním Boční omezovače ramen - stavitelné Regulační hydraulika elektronická ACD, včetně radarového snímání prokluzu
Hydraulika	Hydraulické čerpadlo Load Sensing - 160 l/min, včetně chladiče oleje Čtyři vnější hydraulické okruhy, elektronicky ovládané na loketní opěrce, programovatelné Beztlaková vratka oleje 1" Základní hydraulický okruh ON/OFF – Čelní třibodový závěs 51 kN Ovládání čelního třibodového závěsu od vnějších okruhů hydrauliky – –
Kabina	Dvoudveřová, šestisloupková, přetlaková kabina, LED zadní skupinové světlíky, přístrojová deska PROLINE Kabina splňuje normu ROPS a FOPS Odpružení AutoComfort Vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem Stěrač čelního okna 180° Zadní stěrač s ostřikovačem – Audiosystém Basic – – Tempomat otáček motoru Klimatizace manuální + Topení ve sloupku řízení U-pilot - souvratový management Pracovní světla Premium (H9 - 2x vpředu, H9 - 4x vzadu, H9 - 2 + 2 na kabině) Horní světla pro jízdu po komunikaci Oranžový výstražný maják Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180° Komfortní sedadlo spolujezdce včetně bezpečnostního pásu

SmartTouch - Řídící, ovládací a informační terminál
Twin trac otočné řízení + QuickSteer

-
-
-
-
-

Palivová nádrž Ocelová 250 l
Nádrž AdBlue 45 l
Sítko nalévacího hrdla nádrže

Zadní závěs Rám etážového závěsu 390
Etážový závěs Scharmüller A 11

-
-

Kola a pneumatiky

Přední 540/70R30 FOR Nokian
Zadní 650/75R38 FOR Nokian
Disky kol Pevné
Blatníky Přední pevné Zadní standardní

Brzdy Vzduchotlakové - 2 okruhový systém
Vzduchotlaková soustava s kompresorem

Závaží

-
-

Ostatní výbava Schránka na nářadí
Výbava třibodového závěsu
Kryt ventilů pneumatik

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

Výbava prodejce Krytování traktoru (kabina, vana, přední maska)

-
-