



Cenová nabídka

| | | | |
|-------------|---|------------|-------------------|
| Prodávající | FOREST MERI s.r.o. Kroupova 102a, č.p. 427 Brno 625 00 | Kupující | AKCE FOREST PAKET |
| č.ú. | — | č.ú. | — |
| IČO | 26274485 | IČO | — |
| DIC | CZ26274485 | DIC | — |
| Zastoupený | Martin Šmíd a Roman Prokšík | Zastoupený | — |

Předmět smlouvy/nabídky: Kolový traktor VALTRA N154A St5



Základní technické údaje

| | |
|-------------------------|-----------|
| Délka | 4.656 mm |
| Výška | 2.960 mm |
| Světlá výška | 530 mm |
| Homologovaná hmotnost | 5.300 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 6.500 kg |
| Maximální hmotnost | 11.000 kg |
| Rozvor náprav | 2.665 mm |
| Poloměr otáčení | 4.500 mm |
| Max. hmotnost - přívěsu | 27.500 kg |
| návěsu | 27.500 kg |

Barva Červená

Přesný odstín barvy je dán aktuální nabídkou výrobce
16.12.2020 201505

Obrázek je pouze ilustrativní - výbava ani barva neodpovídají zadané specifikaci

Verze

| | |
|---------------|---|
| Motor | Agco Power 49 AWF; 4 válce; zdvihový objem 4,9 litru |
| Výkon | 155k/114kW při 2100 ot/min (1900 ot/min - ECO) (129 kW při 1900 ot/min - výkon uvedený v ZTP) |
| Točivý moment | 610 Nm při 1500 ot/min (660 Nm při 1250 ot/min - ECO) 165k/121kW při 2100 ot/min (1900 ot/min pro režim ECO) - maximální výkon při navýšení 660 Nm při 1500 ot/min (700 Nm při 1250 ot/min pro režim ECO) |
| Emisní norma | Stage V Předehřev motoru 230 V |
| — | — |

| | |
|------------------------|---|
| Převodovka | 30 převodových stupňů vpřed/vzad, včetně plazivých rychlostí Reverzace pod zatížením Dva automatické režimy řazení, včetně automatického přeřazování silničních skupin 5 převodových stupňů řazených pod zatížením, řazení skupin bez použití spojkového pedálu EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru Ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce, včetně tempomatu |
| Vývodová hřídel | Otáčky 540/1000 Výměnná koncovka 6-drážek, Ø 35 mm |
| Přední náprava | Hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol |
| — | — |

| | |
|------------------------|---|
| Tříbodový závěs | Zvedací síla 78 kN - mechanické vyrovnávání ramen Třetí bod s uzavřenými koncovkami Boční omezovače ramen - stavitelné Regulační hydraulika elektronická ACB |
| Hydraulika | Hydraulické čerpadlo Load Sensing - 115 l/min Čtyři vnější okruhy, mechanické - 3. a 4. okruh programovatelný, s regulací průtoku + Power Beyond Beztlaková vratka oleje 1" |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

| | |
|---------------|---|
| Kabina | Jednodveřová, pětisloupková, přetlaková kabina, LED zadní skupinové svítliny, přístrojová deska PROLINE |
| — | — |
| — | Vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem |
| — | Stěrač čelního okna 180° |
| — | Radio FM |
| — | Zadní stěrač s ostřikovačem |
| — | Anténa FM |
| — | Reproduktory Basic |
| — | — |
| — | Tempomat - dvě paměti pro rychlost + tempomat otáček motoru |
| — | Klimatizace manuální + Topení ve sloupku řízení |
| — | — |
| — | Pracovní světla Basic (H9 - 2x vpředu, H9 - 2x vzadu) |
| — | — |
| — | Oranžový výstražný maják |
| — | Sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180° |
| — | Komfortní sedadlo spolujezdce včetně bezpečnostního pásu |
| — | — |
| — | — |

