

# PRVNÍ TŘÍDA V LESE.

ORIGINÁLNÍ PROGRAM STEYR.



**STEYR**  
TRAKTOREN

Radost se odlišit.



**JE NĚKOLIK ZPŮSOBŮ  
JAK NOSIT DŘÍVÍ Z LESA.  
POKUD VŠAK HLEDÁTE NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ,  
JSOU TU LESNÍ SPECIALISTÉ STEYR.**





# MISTR V LESE.

Práce v lese představuje pro traktory vysoké zatížení. Traktor STEYR Vám nabízí velký výběr modelů, variant motorů a převodovek, s kterým budete perfektně vybaveni pro každou činnost. A to nejlepší je, že v porovnání se speciálními stroji mají naše traktory univerzální použití.

**ÚPLNÁ OCHRANA DO LESEA.** Pro speciální požadavky v lese nabízí STEYR program úplné ochrany s přídatným vybavením šitým na míru pro řady traktorů od 75 do 240 k. Všechny součásti vybavení lze objednat již z výroby.

- Masivní lesní rám s nárazníkem větví v 4sloupkovém nebo 6sloupkovém provedení
- Ochranná mřížka na střeše a před zadním oknem
- Zadní okno z Makrolonu - odolného proti rozbití místo ochranné mřížky
- Masivní spodní ochrana a boční kryty na ochranu motoru, převodovky, zadní nápravy, palivové nádrže a nádrže hydraulického oleje
- Odnímatelná zpětná zrcátka, zkrácení nástupních schůdků
- Masivní pneumatiky do lesa se zesílenými lesními ráfky a ochranou ventilků
- STEYR: trubkový rám pro nejlepší ochranu a perfektní výhled

**ECOTECH.** Traktory STEYR sází na nejnovější technologii ecotech. V důsledku toho se snížila spotřeba paliva a produkce škodlivin. To šetří Vaši peněženku a současně životní prostředí.

Oblast použití	Kompakt	Multi	Profi Classic / Profi CVT	CVT
<b>Posouvání krátkého a dlouhého dřeva</b> vyvážecí přívěs, bubnový naviják	■	■	■	■
<b>Přeprava a překládání</b> rampovač, vyvážecí přívěs	■	■	■	■
<b>Péče o živé ploty a dřeviny</b> lesní fréza, údržba krajiny, štípačka na dřevo	□	■	■	■
<b>Produkce štěpky</b> pohon a zavážení štěpkovačů	□	□	□	■

■ Doporučeno □ Nedoporučeno

# ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ: LESNÍ TRAKTORY STEYR.

1.

**TRAKTOR STEYR KOMPAKT.** Tento model se používá především pro lehké a středně těžké práce. Díky nízké, úzké konstrukci a své obratnosti chrání traktor lesní porost a půdu. Tak se hodí zejména pro lesní probírku, těžbu dřeva a také perfektně pro práce v podrostu.

- Traktor pro lehké až středně těžké práce.
- Nejmodernější motory se vstřikováním Common-Rail od 75 do 115 k, odpovídají emisnímu stupni výfukových plynů III B.
- Volitelně s převodovým ústrojím s plazivými rychlostmi, vývodovým hřídelem s pojezdovou závislostí a Powershuttle s max. pojezdovou rychlostí 40 km/h.
- Prostorná, ale kompaktní kabina s nejlepším výhledem na pracovní nářadí.

2.

**TRAKTOR STEYR MULTI.** Spojuje výhody menších kompaktních traktorů s výkonným potenciálem velkých traktorů. Je vhodný nejen pro každodenní použití v lese, ale také pro práci v kombinaci s těžkým připojeným nářadím. Nově je u této řady traktorů z města St. Valentin ochranný rám do lesa v 4 sloupkovém provedení a se zadním sklem odolným proti rozbití pro bezpečnou práci. Trubkový rám na přání poskytuje perfektní výhled při práci s čelním rampovačem.

- Úsporný motor se vstřikováním Common-Rail s výkonem od 99 do 114 k s optimálním nárůstem točivého momentu pro nejlepší tahovou sílu.
- Robustní převodovka 32/32 s 4 stupni se řazení pod zatížením.
- Střešní okno pro pohodlnou práci s optimálním výhledem.
- V loketní opěrce je integrovaný joystick pro snadné ovládání připojeného nářadí (např. čelního rampovače nebo zadního příslušenství).
- Hydraulický systém s axiálním hydrogenerátorem o výkonu 100 l.min<sup>-1</sup>.

3.

**TRAKTOR STEYR PROFI CLASSIC A STEYR PROFI CVT.** Efektivně, silně a promyšleně se prezentují traktory STEYR Profi Classic a STEYR Profi CVT jako vysoce inovativní traktory. Řada Profi spojuje sílu velkých traktorů s hospodárností menších modelů. Ať již použití rampovače náročného na výkon nebo velkého vyvážejícího přívěsu s hydraulickým ramenem – řada Profi perfektně pokrývá celou oblast použití. Převodové ústrojí se dvěma, čtyřmi rychlostmi řazenými pod zatížením nebo plynulá převodovka CVT s aktivní křivkou regulací při zastavení a technologií dvojité spojky nabízí optimální komfort při ovládání.

- STEYR Profi Classic jako 4válcový nebo 6válcový model s výkonem motoru od 110 do 140 k a s převodovým ústrojím se 2 nebo 4 stupni pro řazení pod zatížením.
- STEYR Profi CVT jako 4válcový model s výkonem motoru od 110 do 131 k s plynulou převodovkou CVT s technologií dvojité spojky DKT®.
- Kabina Profi s luxusním vybavením a jízdním komfortem pro ergonomickou práci.
- Volitelně s odpruženou kabinou a nápravou.
- Výkonný hydraulický systém s průtokem až 125 l.min<sup>-1</sup>
- Výkonné motory s maximálním navýšením až 175 koní.
- Možnost otočného pracoviště nebo otočného řízení pro všechny druhy kabiny modelů Profi.

4.

**TRAKTOR STEYR CVT.** Je doma všude tam, kde jsou potřeba mimořádné výkony. Při nejnáročnější práci v lese, při energeticky náročném získávání štěpky nebo při překládání a přepravě dřeva. Traktor STEYR CVT nabízí jako nejlepší ve své třídě maximum možností použití. S pomocí úpravy pro jízdu vzad je i tento způsob použití vysoce ergonomický a lze provádět všechny úkoly při práci se štěpkovačem, mulčovací stroj nebo při práci s vyvážecím přívěsem pohodlně z místa obsluhy.

- Výkonné šestiválcové turbodieselové motory s mezichladičem a technologií vstřikováním Common-rail s výkony od 150 do 240 koní.
- Plynulá převodovka CVT s jedinečným systémem STEYR S-Tronic pro efektivní soulad motoru, převodovky a pracovního zařízení.
- Luxusní kabina pro ergonomické práce.
- Efektivní přenos sil díky robustní a bezúdržbové mechanické převodovky s děleným tokem točivého momentu a s technologií dvojité spojky DKT®.
- Hydraulický systém s max. průtokem až 170 l.min<sup>-1</sup> u modelů s výkonem motoru 150 až 240 k.







MODEL	Motor			Převodové ústrojí <sup>3)</sup>	Vývodový hřídel	Hydraulický systém	Rozměry <sup>4)</sup>
	Válce/ zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	Jmenovitý výkon dle ECE R120 [kW/k] <sup>1)</sup> při otáčkách motoru [min <sup>-1</sup> ]	Max. točivý moment při otáčkách motoru <sup>2)</sup> [Nm/min <sup>-1</sup> ]				
4075 Kompakt	4 / 3.400	55 / 75	309 / 1.500	Mech. převodové ústrojí (12x12) se Synchroshuttle 40 km/h volitelně s Powershuttle a plazivým převodem (20x20) nebo mech. převodové ústrojí s rozdělovačem (24x24) se Synchroshuttle 40 km/h volitelně s Powershuttle nebo převodové ústrojí se 2 stupni pro řazení pod zatížením (24x24) s Powershuttle na přání s plazivými převody (40x40)	540 nebo 540/540E volitelně s výv. hřídelem s pojezd. závislostí nebo 540/1000 volitelně s výv. hřídelem s pojezd. závislostí	48/64 mechanická regulace zvedacího ústrojí nebo na přání elektronická regulace zvedacího ústrojí	4.241 / 1.923 / 2.494
4085 Kompakt	4 / 3.400	63 / 86 2.300	351 / 1.500				
4095 Kompakt	4 / 3.400	73 / 99 2.300	407 / 1.500				
4105 Kompakt	4 / 3.400	79 / 107 2.300	444 / 1.500				
4115 Kompakt	4 / 3.400	84 / 114 2.300	457 / 1.500				
4095 Multi	4 / 3.400	73 / 99 2.200	407 / 1.500	Převodovka se 4 stupni pro řazení pod zatížením (32x32) s Powershuttle a Speedmatching	60/100 elektronická regulace zadního třibodového závěsu s tlumením kmitů	4.372 / 2.100 / 2.715	
4115 Multi	4 / 3.400	84 / 114 2.200	457 / 1.500				
4110 Profi Classic	4 / 4.485	81 / 110 2.200	590 / 1.500	Převodovka se 2 stupni pro řazení pod zatížením (24x24) s Powershuttle na přání s plazivým převodem (48x48) nebo převodovka se 4 stupni pro řazení pod zatížením (16x16) 40 km/h s Powershuttle na přání s plazivým převodem (32x32) nebo 40 km/h ECO (17x16)	540 / 540E / 1.000	80/113 elektronická regulace zadního třibodového závěsu s tlumením kmitů	4.292 / 2.205 / 2.876
6125 Profi Classic	6 / 6.728	92 / 125 2.200	682 / 1.500				
6140 Profi Classic	6 / 6.728	103 / 140 2.200	726 / 1.500				
4110 Profi CVT	4 / 4.485	81 / 110 2.200	590 / 1.500	Plynulá převodovka 0-40 km/h	540 / 540E / 1.000 nebo 540 / 1.000 / 1.000E	125 elektronická regulace zadního třibodového závěsu s tlumením kmitů	4.307 / 2.205 / 2.906
4120 Profi CVT	4 / 4.485	89 / 121 2.200	634 / 1.500				
4130 Profi CVT	4 / 4.485	96 / 131 2.200	676 / 1.500				
6150 CVT	6 / 6.728	110 / 150 2.200	805 / 1.500	Plynulá převodovka 0-40 km/h	540 / 540E / 1.000 nebo 540 / 1.000 / 1.000E	125/140 elektronická regulace zadního třibodového závěsu s tlumením kmitů	4.719 / 2.470 / 3.070
6165 CVT	6 / 6.728	121 / 165 2.200	875 / 1.500				
6175 CVT	6 / 6.728	132 / 180 2.200	940 / 1.500				
6185 CVT	6 / 6.728	136 / 185 2.200	940 / 1.500				
6200 CVT	6 / 6.728	147 / 200 2.200	1.035 / 1.500		540E / 1.000 nebo 1.000 / 1.000E / nebo 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	150/170 elektronická regulace zadního třibodového závěsu s tlumením kmitů	5.017 / 2.682 / 3.090
6220 CVT	6 / 6.728	162 / 220 2.200	1.100 / 1.500				
6240 CVT	6 / 6.728	177 / 240 2.200	1.160 / 1.500				

1) ECE R120 odpovídá normě ISO 14396 a 97/68EC

2) od Profi údaj točivého momentu s Power Plus

3) podle specifikací a zákonných ustanovení dané země

4) se standardními pneumatikami bez lesního rámu