

Model	T 4100 4WD	T 4110 4WD
Motor	Perkins	Perkins
Emisní třída	Stage 3B	Stage 3B
Vstřikovací systém	Common Rail	Common Rail
Motor sériové číslo	854E-E34TA	854E-E34TA
Jmenovitý výkon motoru [kW/hp/rpm] [ISO14396]	75/102/2200	83/113/2200
Max. kroutící moment [Nm/rpm]	420/1400	450/1400
Objem [cm³] / počet válců	3387/4	3387/4
Vrtání x zdvih [mm]	99x110	99x110
Typ vzduchového filtru	Suchý, s varovným indikátorem	Suchý, s varovným indikátorem
Přepřívání vzduchu	Turbo&mezichladič	Turbo&mezichladič
Palivová nádrž [lt]	125	125
Převodovka		
Typ převodovky	24+24 Synchronizované řazení	24+24 Synchronizované řazení
Spojka	Suchá dvoukotoučová spojka	Suchá dvoukotoučová spojka
Reverzační páčka pod volantem	Standard	Standard
Hi-Shift spojka	Standard	Standard
Uzávěrka diferenciálu & Pohon přední nápravy		
Uzávěrka diferenciálu	Elektro-Hydraulicky	Elektro-Hydraulicky
4WD	Elektro-Hydraulicky	Elektro-Hydraulicky
Zadní vývodový hřídel		
Type	Nezávislý	Nezávislý
Otáčky vývodového hřídele - otáčky motoru - standardní rychlosti	540-1890 / 1000-2074	540-1890 / 1000-2074
Otáčky vývodového hřídele - otáčky motoru - na přání	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
Hi-Shift Zadního vývodového hřídele	Standard	Standard
Brzdy		
Typ	Hydraulicky ovládané vícekotoučové	Hydraulicky ovládané vícekotoučové
Parkovací brzda	Mechanická - ruční páka	Mechanická - ruční páka
Aktivování 4WD při brzdění	Standard	Standard
Vzduchové brzdy pro přívěs	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy pro přívěs - na přání	Na přání	Na přání
Hydraulika		
Max. výkon čerpadla, tlak [(lt/min)/bar]	56/165	56/165
Regulace závěsu	Elektronicky ovládaná, výšková a silová regulace, Auto-Zdvih	
Hydraulické okruhy [počet rychlospojek / okruhy]	8/4	8/4
Max. zvedací síla zadních ramen [kg]	4500	4500
Elektricky ELC venkovní ovládání zadních ramen na zadních blatnících	Standard	Standard
Rozměry a hmotnosti		
Hmotnost [bez dodatečných závaží] [kg]	3980	4040
Přední závaží [kg]	10x43+1x17	14x40
Zadní závaží [kg]	2x70/2x80	2x70/2x80
Celková délka, včetně předního závaží [mm]	4600	4600
Rozvor [mm]	2390	2390
Rozchod předních kol - nastavitelný [mm]	1460-1730	1460-1730
Rozchod zadních kol - nastavitelný [mm]	1415-1710	1415-1710
Celková šířka [mm]	2270-2400	2270-2400
Celková výška [mm]	2805	2805
Světlná výška [mm]	505	505
Pneumatiky		
Volba 1 [přední]	340/85R24	340/85R24
Volba 1 [zadní]	420/85R34	420/85R34
Volba 2 [přední]	380/70R24	380/70R24
Volba 2 [zadní]	480/70R34	480/70R34
Volba 3 [přední]	320/85R28	320/85R28
Volba 3 [zadní]	380/85R38	380/85R38
Volba 4 [přední]	-	320/85R28 - standard
Volba 4 [zadní]	-	420/85R38 - standard

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. si vyhrazuje právo na změny vzhledu a technických informací uvedených v této brožuře.