

podrobný popis štípačky na dříví CH

3 letá
záruka

KR PAN®
spolehlivě silnější

750 kg naviják s 15 m lanem o 6 mm
hydraulický s dálkovým ovládáním
(volitelně)

Držák cepínu

"2 Speed Automatic"
dvourychlostní
automatický ventil
se dvěma automatickými
rychlostmi štípání,
bez ohledu na zatížení
štípacích klínů

6-dílný ani 8-dílný
štípací kříž (volitelně)

Velká přítlačná
deska

Ochranná mříž

2/4 dílná sekýra
(hydraulický posun)

Povrch pískovaný nebo s
práškovým nátěrem

Velký odkládací stůl na
naštipané dřevo

Nastavitelná
celková šířka pro
snazší přepravu a
uskladnění

Chladič oleje

Integrovaná nádrž s
velkým množstvím
oleje

Patentovaný systém
automatického
mazání přídržnic

Kola pro snazší
přepravu

Hydraulický stůl
zdvihu



PŘEPRAVNÍ POZICE

TYP	CH 32 K
Síla štípání (t)	31
Délka štípání (mm)	1260
Dráha pístu (mm)	1265
Maximální průměr kulatiny (mm)	1000
Dvě automatické rychlosti štípání	standardní
Hydraulický zdvih a sestup nože	standardní
Rychlost posunu pístu vpřed (1. stupeň/ 2. stupeň) (cm/s)	14/28
Rychlost posunu pístu vzad (cm/s)	28
Množství oleje v nádrži (l)	100
Potřebný výkon traktoru (kW/KM)	35/48
Kategorie připojení	II
Délka x šířka x výška pracovní pozice (mm)	2500 x 4510 x 1815 / (*2650)
Délka x šířka x výška přepravní pozice (mm)	2000 x 2600 x 1815 / (*2650)
Hmotnost (kg)	1476
Pracovní stůl na naštipané dřevo (990 x 1925 mm)	standardní
Podvozek a připojení pro snazší přepravu	standardní
Chladič oleje	standardní
Štípací kříž 2/4-dílný	standardní
Štípací kříž 6 nebo 8-dílný	volitelně
Hydraulický naviják (750 kg) s dálkovým ovladačem 3ka PLC Minimal	volitelně

(*H) = výška s navijákem