



Traktorhacker WT 10 Z

Höchstleistung garantiert!

Dort, wo herkömmliche Mobilhacker an ihre Grenzen stoßen, beginnt für den WT 10 Z die Arbeit.

Hackleistung: max. 160 m³/Std.

Einzugsöffnung (B x H): 98 x 71 cm
Baumdurchmesser: max. 70 cm



Ein Optimum an Leistung und Komfort!

Diese vielseitig einsetzbare, mobile Hackmaschine nimmt dicke Endstücke sowie Strauchmaterial (Schlagabraum) gefräßig auf. Die WT 10 Z ist sehr wendig und erzeugt gröberes G50-Hackgut mit quadratischen Schnitzeln für Heizwerke. Mit dieser Hackmaschine erreicht man beim Hackgut den geringsten Feinanteil und somit den geringsten Feinstaub. Mit Siebwechsel (5 min) und Vorschubänderung wird hoch qualitatives G30-Hackgut für Kleinheizungen erreicht.



Technische Daten WT 10 Z

Einzugsöffnung (B x H)	cm	98 x 71
Baumdurchmesser	max. cm	70
Hackleistung bis max.	m ³ /Std.	160
Hackmesser	Stk.	12
Auswurfhöhe	max. m	5,2
Waagrecht fördern	max. m	8
Maschinenlänge	m	5,8
Maschinenbreite	m	2,5
Eigengewicht ohne Kran ab	t	10,5
Eigengewicht mit Kran ab	t	13
Einzugskette/Walzenlänge	m	1,1 bzw. 2,7
Kraftbedarf Traktor	PS	270-400
Fahrgestell mit 2 Achsen	4 Räder, B 445/H 900	



Argumente, die überzeugen

- **Top-Hochleistungsgebläse:** Wurfleistung verstellbar, verschieden große Verschleißplatten tauschbar.
- **Top-Rückfahrautomatik:** Danfoss PVG-Hydraulikventil für Rückfahrautomatik vom Einzugsband.
- **Top-Sensor:** Drehzahlsensor am Gebläse, schnellere Schaltreaktion, schont Keilriemenantrieb am Gebläse.
- **Top-Elektronikbox:** Process-Steuerung-CAN-BUS-System für alle Funktionen (keine Relais und Schützkastensteuerungen).
- **Top-Leistung:** Groß-Traktoren bis 400 PS dienen als Antrieb.
- **Top-Einzug:** Planetenantrieb in der oberen Walze, aggressiver Einzug für Strauchzeug und Schlagabraum.
- **Top-Einzugsband:** Länge: 2,7 m – aufklappbar für Transportstellung.
- **Top-Auswurf:** Alle Funktionen elektrisch, Zyklon – staubfrei hacken.
- **Top-Untenanhängung:** Bessere Zugkraft des Traktors.
- **Top-Fahrwerk:** Gefederte Achsen, extrabreite Reifen, wendig im Wald.
- **Top-Siebwechsel:** 3 Schrauben lockern, 5 Minuten Arbeit, weiterhacken. Bei Verschleiß umdrehbar.



Alle unsere Geräte und Maschinen werden ständig geprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns etwaige technische Änderungen und Leistungsangaben vor.
© 2011 by MUS-MAX/Österreich – Fotos: MUS-MAX.at

